

# Vega X3

КОМПАКТНЫЙ ГРУППОВОЙ ТЕРМИНАЛ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ



Vega X3 – это универсальный компактный терминал для групповой видеоконференц-связи, основанный на применении самых современных технологий.

Vega X3 – это универсальное решение для организации видеоконференцсвязи для небольших аудиторий – кабинетов, переговорных комнат. По очень привлекательной цене обеспечивается оптимальный набор функций.



## VEGA X3

- Изысканный итальянский дизайн
- Скорость соединения до 2 Мбит/с
- Двухпоточное видео (H.239)
- Русскоязычный интерфейс
- Гибкость конфигурирования
- Дополнительные аудио и видео порты
- Компактный: ширина всего 29 см

Аудиоконференцсвязь

Персональная  
видеоконференцсвязь

Переговорные  
комнаты

Конференц-залы

Многосторонняя  
видеоконференцсвязь

## Основные возможности

### Поддержка разнородных соединений

- IP: до 2 Мбит/с
- ISDN: до 512 Кбит/с

### Двухпоточное видео

- **Удобные порты DVI/XGA для работы с графикой высокого разрешения**  
Подключив ноутбук к входу DVI/XGA можно демонстрировать презентации или другие документы без потери качества.
- **Режим DualVideo/H.239 для одновременной передачи двух видеопотоков**  
Изображение докладчика и его презентация передаются одновременно и могут отображаться на разных дисплеях.
- **Эмуляция двух экранов**  
Преимущества отдельного отображения собеседника и его презентации теперь доступны даже при использовании одного подключенного экрана.

### Пользовательский интерфейс

- **Многоязыковая поддержка**  
В том числе поддержка русского языка.
- **Настраиваемый интерфейс**  
Выбор цветовой схемы и расположения пунктов меню.

### Конфигурация

- **Гибкость: базовая конфигурация и широкий набор расширений**  
Возможность подбора необходимой конфигурации для решения конкретной задачи.
- **Простота расширений: активация дополнительных функций через меню**  
Минимальное время для получения новой функциональности системы.

## Технические характеристики

### Соединение

- |        |           |                        |
|--------|-----------|------------------------|
| ● IP   | H.323/SIP | 64-2 Мбит/с            |
| ● ISDN | H.320     | 56-384 Кбит/с (3x BRI) |
- поддержка ассиметричных соединений

### Стандарты

- видео: H.261, H.263++, H.264
- аудио: G.711, G.728, G.722, G.722.1 Annex C, MPEG-4 AAC-LD
- прочее: T.120, H.239, H.241

### Порты DVI/XGA

- удобное расположение на задней панели системы
- ввод и вывод графики высокого разрешения
- совместное использование с функцией DualVideo

### Двухпоточное видео

- два потока динамического видеоизображения в одном сеансе связи
- вывод видеопотоков на различные дисплеи
- собственный режим (DualVideo) и стандартный (H.239) двухпоточного видео
- эмуляция двух экранов на одном видеовыходе с возможностью переключения раскладок

### Интерфейсы

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ● Видео входы:               |   |
| - Композитный (RCA)          | 1 |
| - DVI/XGA (DVI-I)            | 1 |
| ● Видео выходы:              |   |
| - Композитный (RCA)          | 1 |
| - DVI/XGA (DVI-I)            | 1 |
| ● Аудио входы:               |   |
| - Цифровой микрофон (RJ-11)  | 1 |
| - Микрофонный (jack 3,5)     | 1 |
| - Линейный моно (1 RCA)      | 1 |
| ● Аудио выходы:              |   |
| - Линейный моно (1 RCA)      | 1 |
| - Линейный стерео (jack 3,5) | 1 |
| ● Сетевые:                   |   |
| - Ethernet (RJ-45)           | 2 |
| - ISDN (RJ-45):              |   |
| BRI                          | 1 |
| - Wi-Fi (PCMCIA)             | 1 |

### Размеры

- Ширина 29 см.
- Высота 14 см.
- Глубина 20,5 см.

